

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW - LINIA KABLOWA OŚWIETLENIOWA OBWÓD II											
Lp	nr słupa			wykop otwarty o szerokości 0,4m		folia niebieska		rura AROT DVK Ø50 (rura niebieska)		uszczelniacz do rur Ø50	
				kabel YAKY 4x25mm <sup>2</sup>		opaski kablowe		bednarka ocynkowana FeZ 25 × 4mm		złącze krzyżowe duże B=50mm	
-	-	m	m	m	szt	m	szt	m	szt	szt	szt
1.	proj.szafka SO - proj. Słup ośw. nr II/1	10	10	9	2	16	3	3	2	5	1
RAZEM		10	10	9	2	16	3	3	2	5	1
		uziom prętowy stalowy ocynkowany 1,5m		słup oświetleniowy, ośmiokątny grubość blachy min. 3mm, wysokość h=7m		fundament stabilizujący h=120cm		oprawa oświetleniowa LED, T <sub>B</sub> = 4000K, moc oprawy 45,5W		wysięgnik rurowy np.: W16/1/1/1	
		złącze krzyżowe duże B=50mm		bednarka ocynkowana FeZ 25 × 4mm		uszczelniacz do rur Ø50		kabel YAKY 4x25mm <sup>2</sup>		opaski kablowe	
		kabel YAKY 4x25mm <sup>2</sup>		folia niebieska		wykop otwarty o szerokości 0,4m		nr słupa		Lp	
		tabliczka IZK-4-01		tabliczka IZK-4-02		tabliczka IZK-4-03		bezpiecznik BiWts 6A		przewód YDYp 3x2,5mm <sup>2</sup>	
		bezpiecznik BiWts 6A		tabliczka IZK-4-03		tabliczka IZK-4-02		tabliczka IZK-4-01		fundament stabilizujący h=120cm	
		tabliczka IZK-4-02		tabliczka IZK-4-01		wysięgnik rurowy np.: W16/1/1/1		oprawa oświetleniowa LED, T <sub>B</sub> = 4000K, moc oprawy 45,5W		słup oświetleniowy, ośmiokątny grubość blachy min. 3mm, wysokość h=7m	
		tabliczka IZK-4-01		uszczelniacz do rur Ø50		kabel YAKY 4x25mm <sup>2</sup>		rura AROT DVK Ø50 (rura niebieska)		folia niebieska	
		folia niebieska		wykop otwarty o szerokości 0,4m		nr słupa		Lp			