ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW - LINIA KABLOWA OŚWIETLENIOWA

Lp	nr słupa	wykop otwarty o szerokości 0,4m	folia niebieska	przecisk AROT SRS Ø75(rura niebieska)	rura AROT DVK Ø75 (rura niebieska)	uszczelniacz do rur Ø75	złączka do rur Ø75	kabel YAKY 4x25mm^2	opaski kablowe	bednarka ocynkowana FeZ 25 × 4mm	złącze krzyżowe duże B=50mm	uziom prętowy stalowy ocynkowany 1,5m	słup oświetleniowy, ośmiokątny grubość blachy min. 3mm, wysokość h=7m	fundament stabilizujący h=120cm	oprawa oświetleniowa LED, T_B = 4000K, moc oprawy max 60W	wysięgnik rurowy np.: W16/1/1/1,5	tabliczka IZK-4-01	tabliczka IZK-4-02	tabliczka IZK-4-03	bezpiecznik BiWts 6A	przewód YDYp 3x2,5mm^2
-		m	m	m	m	szt	szt	m	szt	m	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	m
1.	proj.szafka SO - proj. Słup ośw. nr 1	36	31	5	31	2	3	41	8	36	2	5	1	1	1	1	1	2	1	1	10
2.	proj. Słup ośw. nr I/1 - proj. Słup ośw. nr 2	44	28	16	28	2	7	50	11	44	2	5	1	1	1	1	1	2	1	1	10
3.	proj. Słup ośw. nr I/2 - proj. Słup ośw. nr 3	49	45	4	45	2	4	55	9	49	2	5	1	1	1	1	1	2	1	1	10
RAZEM		**129**	**104**	**25**	**104**	**6**	**14**	**146**	**28**	**129**	**6**	**15**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**6**	**3**	**3**	**30**