




PRZEKRÓJ NORMALNY



PRZEKRÓJ NORMALNY Z MIJANKĄ



PRZEKRÓJ NORMALNY ZE ZJAZDEM



* Wymagania dla KŁSM 0/63 mm dotyczące podbudowy:

nasiąkliwość: WA24 - 2
mrozoodporność: F4
ścieralność: LA ≥ 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia.

** Wymagania dla KŁSM 0/31,5 mm dotyczące pobocza:

nasiąkliwość: WA24 - 2
mrozoodporność: F2
ścieralność: LA ≤ 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia, np. melafir, gabro, granit lub równoważne.

Biuro Inżynieryjno - Techniczne
"K I E R"

62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5
tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128
NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Inwestor

Gmina Łubowo
Łubowo 1
62-260 Łubowo

OBIEKT: Zaprojektowanie i wybudowanie lub przebudowywanie dróg gminnych na terenie Gminy Łubowo - **budowa drogi w Wierzycach, nr 285054P (os. Kolonia)**

RYSUNEK: Przekroje normalne					Nr 3	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO			Nr UPR.	DATA	PODPIS
Kier. projektu	mgr inż. Mieczysław Łebedyński			164/88/PW	X 2022	
Projektant b. drogowa	mgr inż. Iwona Łebedyńska			WKP/0125/ PWOD/18	X 2022	
Asystent proj.	inż. Janusz Łebedyński				X 2022	
BRANŻA Drogowa	STADIUM PFU	ROK OPR. 2022	NR ZLEC.	SKALA 1: 50	EGZEMPLARZ	