



PRZEKRÓJ NORMALNY



PRZEKRÓJ NORMALNY Z MIJANKĄ



* Wymagania dla KŁSM 0/63 mm dotyczące podbudowy:

nasiąkliwość: WA24 - 2

mrozoodporność: F4

ścieralność: $LA_{\geq 30}$

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające

wymagania krzywych uziarnienia.

**** Wymagania dla KŁSM 0/31,5 mm dotyczące pobocza:**

nasiąkliwość: WA24 - 2


mrozoodporność: F2

ścieralność: $LA \leq 30$


Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające

wymagania krzywych uziarnienia, np. melafir, gabro, granit lub równoważne.

PRZEKRÓJ NORMALNY ZE ZJAZDEM



PRZEKRÓJ NORMALNY Z UTWARDZENIEM



Biuro Inżynieryjno - Techniczne "K I E R" 62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5 tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128 NIP 784-125-99-64 REGON 634460624				Inwestor Gmina Łubowo Łubowo 1 62-260 Łubowo		
OBIĘKT: Zaprojektowanie i wybudowanie lub przebudowywanie dróg gminnych na terenie Gminy Łubowo - budowa drogi w Wierzycach, nr 285049P (os. Zielone)						
RYSUNEK: Przekroje normalne						Nr 3
STANOWISKO	IMIĘ i NAZWISKO			Nr UPR.	DATA	PODPIS
Kier. projektu	mgr inż. Mieczysław Łebedyński			164/88/PW	X 2022	
Projektant b. drogowa	mgr inż. Iwona Łebedyńska			WKP/0125/ PWOD/18	X 2022	
Asystent proj.	inż. Janusz Łebedyński				X 2022	
BRANŻA Drogowa	STADIUM PFU	OKR. OPR. 2022	NR ZLEC.	SKALA 1: 50	EGZEMPLARZ	